



Pago Oprolsystemen

sales@aben.eu

www.haspel.expert

## Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten



### RCL-8738

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Best Price               | nee                                                              |
| Omschrijving             | slanghaspel zonder slang                                         |
| Medium                   | benzine<br>diesel<br>olie<br>perslucht<br>water (niet drinkbaar) |
| Met slang geleverd       | nee                                                              |
| Oprollengte (m)          | 23                                                               |
| Slangdiameter inwendig   | 25mm(1")                                                         |
| Lengte (m)               | >20-30                                                           |
| Aantal slangen           | 2(2xsingle)                                                      |
| P range (bar)            | >180-300                                                         |
| Aandrijving              | elektrische motor                                                |
| Materiaal                | staal                                                            |
| P max (bar)              | 200                                                              |
| Blokkeerpal              | optie                                                            |
| Cycli                    | 20000                                                            |
| Installatiewijze         | 1<br>2<br>4<br>5                                                 |
| Slangstop                | optie                                                            |
| Minimale Buigradius (mm) |                                                                  |
| Inlaat                   | 25mm(1")NPT                                                      |
| Uitlaat                  | 25mm(1")NPT                                                      |
| T max (°C)               | 99                                                               |
| Montage                  |                                                                  |
| Dichting                 | Nitrile                                                          |
| uitvoering               | open                                                             |
| Aansluiting Aandrijving  | 24 VDC motor                                                     |
| Overbrenging             | kettingoverbrenging                                              |
| Afwerking                | poeder coating                                                   |
| Slanggeleider            | optie                                                            |
| Toepassing               | industriel                                                       |
| KG                       | 31                                                               |
| Kleur                    | blauw                                                            |
| RCL8738                  |                                                                  |