

## Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten



### RCL-8751

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Best Price               | nee  |
| Omschrijving             | slanghaspel zonder slang   |
| Medium                   | benzine<br>diesel<br>olie<br>perslucht<br>water (niet drinkbaar) |
| Met slang geleverd       | nee  |
| Oprollengte (m)          | 45   |
| Slangdiameter inwendig   | 13mm(1/2")   |
| Lengte (m)               | >40-50   |
| Aantal slangen           | 2(2xsingle)  |
| P range (bar)            | >180-300   |
| Aandrijving              | elektrische motor  |
| Materiaal                | staal  |
| P max (bar)              | 200  |
| Blokkeerpal              | optie  |
| Cycli                    | 20000  |
| Installatiewijze         | 1<br>2<br>4<br>5   |
| Slangstop                | optie  |
| Minimale Buigradius (mm) |  |
| Inlaat                   | 13mm(1/2")NPT  |
| Uitlaat                  | 13mm(1/2")NPT  |
| T max (°C)               | 99   |
| Montage                  |  |
| Dichting                 | Nitrile  |
| uitvoering               | open   |
| Aansluiting Aandrijving  | 115 VAC motor explosieveilig                                     |
| Overbrenging             | kettingoverbrenging  |
| Afwerking                | poeder coating   |
| Slanggeleider            | optie  |
| Toepassing               | industrieel  |
| KG                       | 21   |
| Kleur                    | blauw  |
| RCL8751                  |  |