

## Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten



### RCL-8635

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Best Price                | non   |
| Description               | Enrouleur sans tuyau  |
| Médium                    | air comprimé<br>air comprimé<br>diesel<br>air comprimé<br>eau (non potable) |
| Tuyau prémonté            | non   |
| Longueur de tuyau (m)     | 20  |
| Diamètre interne de tuyau | 38mm(1 1/2")  |
| Longueur (m)              | >15-20  |
| Nombre de tuyaux          | 1(1xsingle)   |
| P range (bar)             | >21-60  |
| Entraînement              | moteur électrique   |
| Matériel                  | acier   |
| P max (bar)               | 40  |
| Cliquet de blocage        | option  |
| Cycles                    | 20000   |
| Mode d'installation       | 1<br>2<br>4<br>5  |
| Button d'arrêt            | option  |
| Rayon de courbure (mm)    |   |
| Connection d'entrée       | 1 1/2"  |
| Connection de sortie      | 1 1/2"  |
| T max (°C)                | 99  |
| Montage                   |   |
| Joints                    | Nitrile   |
| Modèle                    | ouvert  |
| Raccord d'entraînement    | 24 VDC moteur   |
| Transmission              | entraînement via une transmission   |
| Finition                  | revêtement poudreux   |
| Guide à rouleaux          | option  |
| Application               | industrial  |
| KG                        | 32  |
| Couleur                   | bleu  |
| RCL8635                   |   |