

## Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten



### RFX-1759

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Best Price               | nee  |
| Omschrijving             | slanghaspel zonder slang                                 |
| Medium                   | perslucht<br>water (drinkbaar)<br>water (niet drinkbaar) |
| Met slang geleverd       | nee  |
| Oprollengte (m)          | 30   |
| Slangdiameter inwendig   | 6mm(1/4")  |
| Lengte (m)               | >20-30   |
| Aantal slangen           | 1(1xsingle)  |
| P range (bar)            | >180-300   |
| Aandrijving              | veer   |
| Materiaal                | RVS 304  |
| P max (bar)              | 200  |
| Blokkeerpal              | ja   |
| Cycli                    | 50000  |
| Installatiewijze         | 5<br>4<br>2<br>1   |
| Slangstop                | optie  |
| Minimale Buigradius (mm) | 130  |
| Inlaat                   | 1/2"BSP/M  |
| Uitlaat                  | 1/2"BSP/F  |
| T max (°C)               | 150  |
| Montage                  | vaste voetsteun  |
| Dichting uitvoering      | EPDM<br>open   |
| Aansluiting Aandrijving  | niet van toepassing                                      |
| Overbrenging             | niet van toepassing                                      |
| Afwerking                | RVS 304  |
| Slanggeleider            | ja   |
| Toepassing               | industrieel  |
| KG                       | 36   |
| Kleur                    | nee  |
| RFX1759                  |  |

