



Pago Oprolsystemen

sales@aben.eu

www.haspel.expert

-

Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten



RGS-2030

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Best Price               | nee                      |
| Omschrijving             | Hydraulische slanghaspel |
| Medium                   | hydraulische olie        |
| Met slang geleverd       | nee                      |
| Oprollengte (m)          | 3.5                      |
| Slangdiameter inwendig   | 10mm(3/8")               |
| Lengte (m)               | >02-05                   |
| Aantal slangen           | 2(1xtwin)                |
| P range (bar)            | >300-600                 |
| Aandrijving              | veer                     |
| Materiaal                | staal                    |
| P max (bar)              | 350                      |
| Blokkeerpal              | optie                    |
| Cycli                    | 100000                   |
| Installatiewijze         | 2<br>3<br>5              |
| Slangstop                | optie                    |
| Minimale Buigradius (mm) | 99.5                     |
| Inlaat                   | 10mm(3/8")               |
| Uitlaat                  | 10mm(3/8")               |
| T max (°C)               | 80                       |
| Montage                  | axiaal                   |
| Dichting                 | PUR                      |
| uitvoering               | open                     |
| Aansluiting Aandrijving  | niet van toepassing      |
| Overbrenging             | directe overbrenging     |
| Afwerking                | poeder coating           |
| Slanggeleider            | nee                      |
| Toepassing               | industrieel              |
| KG                       | 11.7                     |
| Kleur                    | zwart                    |
| RGS2030                  |                          |

