



Pago Oprolsystemen

sales@aben.eu

www.haspel.expert

Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten



RGS-4128

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Best Price | nee |
| Omschrijving | Hydraulische slanghaspel |
| Medium | hydraulische olie |
| Met slang geleverd | nee |
| Oprollengte (m) | 16 |
| Slangdiameter inwendig | 10mm(3/8") |
| Lengte (m) | >15-20 |
| Aantal slangen | 4(2xtwin) |
| P range (bar) | >300-600 |
| Aandrijving | veer |
| Materiaal | staal |
| P max (bar) | 350 |
| Blokkeerpal | optie |
| Cycli | 100000 |
| Installatiewijze | 2 3 5 |
| Slangstop | optie |
| Minimale Buigradius (mm) | 99.5 |
| Inlaat | 10mm(3/8") |
| Uitlaat | 10mm(3/8") |
| T max (°C) | 80 |
| Montage | radiaal |
| Dichting | PUR |
| uitvoering | open |
| Aansluiting Aandrijving | niet van toepassing |
| Overbrenging | directe overbrenging |
| Afwerking | poeder coating |
| Slanggeleider | nee |
| Toepassing | industrieel |
| KG | 41 |
| Kleur | zwart |
| RGS4128 | |