



Pago Oprolsystemen

sales@aben.eu

www.haspel.expert

Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

RRK-8012

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Omschrijving | kabelhaspel |
| Type haspel | kabelhaspel |
| Aantal aders | 4 |
| Kabelsectie (mm ²) | 25 |
| Lengte (m) | >60-100 |
| Oprollengte max (m) | 100 |
| Max Volt (V) | 630 |
| Max Amp (A) | 60 |
| Kabel voorgemonteerd | nee |
| Kabeltype | niet van toepassing |
| Aandrijving | motor 24VDC |
| Blokkeerpal | nee |
| IP Klasse | IP65 |
| Materiaal | staal |
| Model | open |
| Vermogen opgerold (Watt) | 25000 |
| Vermogen afgerold (Watt) | 30000 |
| Temperatuur (°C) | -5/40 |
| Toepassing | industrieel |
| ThermischeBeveiliging | nee |
| overhang (m) | |
| Kabelgeleider | optie |
| Beweging Haspel | bewegend vast |
| Afwerking | poeder coating |
| Kleur | Rood (RAL 3003) |
| Cycli | 20000 |
| kabeldiameter uitwendig (mm) | nietvantoepassing |
| Hoogte (mm) | |
| Breedte (mm) | |
| Diepte (mm) | |
| Kg | |
| Kabeluiteinde | niet van toepassing |
| Installatiewijze | 1-5 |
| RRK8012 | |